

RS OIL FULL SYN 2 TECH

szintetikus kétütemű motorkerékpár motorolaj

Az RS OIL FULL SYN 2 TECH magas teljesítményszintű, szintetikus alapolajból és korszerű oxidáció-, korrózió-, kopás-és lerakódásgátló adalékokból készült, a legmagasabb japán és európai teljesítményszinteknek megfelelő, katalizátorbarát, előoldott kétütemű motorolaj. Keverékes rendszerekben megfelelő kenést a motorgyártó által a gépkönyvben előírt keverési arány (ez rendszerint 1:50) megtartása mellett biztosít.

Alkalmazási terület

- Benzines keverékkenesű és olajbefecskendezős (autólube) kétütemű motorok
- Korszerű kétütemű mopdek és robogók
- Kétütemű kerti kisgépek motorjai (rotációs kapák, fűnyírók, motoros kaszák, motoros kézi láncfűrészek, áramfejlesztők, stb.)

Tulajdonságok és előnyök

Előoldott adalékot tartalmaz	-	Az üzemanyag tökéletesen keveredik
Kimagasló tisztítóhatás	-	Megakadályozza a gyújtógyertya-zárlatot, késlelteti a kipufogórendszer eltömődését
Alacsony hamutartalom	-	Mérsékli a motor füstölését és a károsanyag-kibocsátását
Kiváló kopásvédelem	-	Tartósan nagy igénybevétel mellett is hosszú motorélettartam

Specifikációk és jóváhagyások

API TC
JASO FD
Piaggio
Husqvarna
ISO-L-EGD

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	sötétkék, fényes, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,851
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	48,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	8,2
Folyáspont [°C]	-42
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	95
Hamutartalom (szulfát) [% (m/m)]	0,12

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.